TECNOLOGÍA EN TECNOPOL POLIURETANO

Reactor®

Dosificadores neumáticos, eléctricos e hidráulicos

Sistemas de dosificación multicomponente de alto rendimiento

- Para espumas y revestimientos
- Diseñados para ofrecer una línea de dosificadores de gran fiabilidad
- Línea completa de dosificadores con 10 modelos para elegir
- Controles con funciones de diagnóstico, parada automática y notificación de datos del trabajo

CALIDAD PROBADA. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.

Diseñados para rendir

Diseñados para aplicar espuma, poliurea y otros materiales que requieren una gran precisión en la temperatura y la presión de aplicación

Aumente su productividad gracias a las características avanzadas de los equipos Reactor

- Los controles del sistema fáciles de aprender y de usar reducen el tiempo de formación y aumentan la productividad
- Los controles digitales y las funciones de diagnóstico y parada automática evitan los cruces de producto

Maximice el tiempo de pulverización

- El menor número de piezas y el diseño modular minimizan los costes y el tiempo invertido en el mantenimiento
- Las secciones de fluido de fácil desmontaje del Reactor racionalizan el mantenimiento y la asistencia técnica
- La pistola Fusion cuenta con menos piezas, es fácil de limpiar y ha demostrado ser altamente fiable

Panel digital

Los controles separados de temperatura y motor permiten configurar, operar y supervisar rápidamente el rendimiento de la máquina. Como resultado, se obtiene una mayor calidad del material pulverizado.

Registro de datos opcional

Registre y compare medidas reales de temperatura y presión de los materiales pulverizados en aplicaciones críticas.

NUEVAS válvulas de circulación

Diseñadas para reducir la cristalización de isocianato, además de ofrecer un equilibrado de la presión más controlado.

NUEVO control de manguera

Sistema de conexión de manguera fiable y preciso. El sensor de temperatura del fluido permite supervisar y regular la temperatura más cerca de la pistola.

NUEVO Filtro en Y con sistema de localización de averías

Indicadores analógicos de presión y temperatura estándar.

NUEVA plataforma electrónica

El circuito impreso se divide en módulos fáciles de sustituir que simplifican la localización de averías y el mantenimiento, maximizando el tiempo de pulverizado.

Línea completa de sistemas Reactor

Desde sistemas básicos hasta sistemas de alto caudal de producción,
para obtener unos resultados de revestimiento óptimos

Desde sistemas básicos hasta sistemas de alto caudal de producción, hay un sistema de dosificación Reactor perfecto para su aplicación concreta. Pensadas para el usuario, las funciones avanzadas del sistema Reactor proporcionan las mejores soluciones de revestimiento.

Aplicaciones

Espuma de poliuretano

- Aislamiento de viviendas
- Revestimientos de tuberías y tanques
- Aislamiento de techos
- Aplicaciones industriales
- Colada (Perfiles y Juntas)

Poliurea

- Relleno de juntas de dilatación
- Tanques de agua potable
- Revestimientos y protección de superficies (camionetas)
- Adhesivos y masillas
- Náutica y construcción naval
- Tratamiento de aguas residuales
- Contención secundaria
- Impermeabilización

Sistemas neumáticos, eléctricos e hidráulicos

¡Cualquiera que sea su aplicación, Graco tiene la solución!

¿Cuál es el sistema adecuado para usted?

Existen dosificadores Reactor de Graco neumáticos, eléctricos e hidráulicos.
Cada sistema tiene sus propias y exclusivas ventajas:

NEUMÁTICO

- Sistema dosificador básico
- Aplicaciones de bajo caudal
- Fácil de utilizar
- Retroalimentación mínima del sistema para el operario

ELÉCTRICO

- El sistema dosificador más popular
- Gran valor para un magnífico rendimiento
- Aplicaciones de media a alta capacidad
- Proporciona al operario datos del material y diagnósticos del sistema, para obtener un control total

HIDRÁULICO

- Tope de la línea de productos, diseñado para profesionales con grandes producciones
- Máximo valor para un rendimiento excelente
- Aplicaciones de gran volumen de producción
- Ideal para aplicaciones industriales
- Proporciona un rendimiento superior ininterrumpido
- Proporciona al operario datos del material y diagnósticos del sistema, para obtener un control total

MODELO REACTOR	E-10	A-20	E-20	E-30	H-25	H-40	E-XP1	E-XP2	H-XP2	H-XP3
APLICACIONES CON ESPUMA										
Trabajos preparatorios y de parcheo	•									
Reparación de ventanas	•									
Aislamiento de viviendas		•	•	•	•					
Aplicaciones industriales		•	•	•	•					
Colada (Perfiles y Juntas)	•	•	•	•	•					
Aislamiento de techos				•		•				
Aislamiento residencial de gran volumen				•		•				
Aplicaciones industriales de alto volumen					•	•				
Aislamiento de tuberías y tanques		•	•	•	•					
APLICACIONES PARA REVESTIMIENTOS										
Relleno de juntas de dilatación y aplicaciones sobre pavimentos	•						•			
Proyección de tanques pequeños	•						•			
Aplicaciones sobre cemento							•	•	•	•
Tanques de agua potable						•	•	•	•	
Revestimientos y protección de superficies (camionetas)						•	•	•	•	
Náutica y construcción naval							•	•	•	•
Tratamiento de aguas residuales						•	•	•	•	
Contención secundaria							•	•	•	•
Impermeabilización							•	•	•	•

Un sistema completo de alto rendimiento

Lo último en soluciones dosificadoras multicomponente de alto rendimiento, control y precisión

Gráficos de rendimiento

Use estos gráficos para identificar el Reactor que funcionará de manera más eficiente con cada cámara de mezcla.
Los caudales están basados en la dosificación de un material con una viscosidad de 60 cps. Encontrará ejemplos a la derecha de cada gráfico.



REACTOR PARA ESPUMA

CÓMO UTILIZAR ESTE GRÁFICO

- Seleccione la presión de pulverización
- Seleccione la cámara de mezcla
- Elija el modelo de Reactor

Nota: Las zonas sombreadas más claras incluyen los modelos de Reactor mostrados en las zonas sombreadas más oscuras.

EJEMPLOS

A Cámara de mezcla: AR7070 (04)
Presión: 75 bar
Caudal: 15 kg/min*
Reactor E-30 y H-40

B Cámara de mezcla: AR6060 (03)
Presión: 85 bar
Caudal: 10 kg/min*
Reactor H-25, E-30 y H-40

C Cámara de mezcla: AR5252 (02)
Presión: 70 bar
Caudal: 5,5 kg/min*
Reactor A-20, E-20, E-30, H-25, H-40



REACTOR PARA REVESTIMIENTOS

CÓMO UTILIZAR ESTE GRÁFICO

- Seleccione la presión de pulverización
- Seleccione la cámara de mezcla
- Elija el modelo de Reactor

Nota: Las zonas sombreadas más claras incluyen los modelos de Reactor mostrados en las zonas sombreadas más oscuras.

EJEMPLOS

A Cámara de mezcla: AR4242 (01)
Presión: 140 bar
Caudal: 6 l/min*
Reactor H-XP3

B Cámara de mezcla: AR2929 (00)
Presión: 100 bar
Caudal: 3,4 l/min*
Reactor E-XP1, E-XP2, H-XP2, H-XP3

C Cámara de mezcla: AR2020 (000)
Presión: 190 bar
Caudal: 3 l/min*
Reactor E-XP2, H-XP2 y H-XP3

* El abanico plano será ligeramente inferior a su equivalente redondo.

La línea Reactor

Especificaciones técnicas e información de pedido

REACTOR PARA ESPUMA					
	Neumático (serie A)	**Eléctrico (serie E)**		**Hidráulico (serie H)**	
Modelo	**REACTOR A-20**	**REACTOR E-20**	**REACTOR E-30**	**REACTOR H-25**	**REACTOR H-40**
Presión máxima de trabajo	138 bar (13,8 MPa, 2000 psi)	138 bar (13,8 MPa, 2000 psi)	138 bar (13,8 MPa, 2000 psi)	138 bar (13,8 MPa, 2000 psi)	138 bar (13,8 MPa, 2000 psi)
Longitud máxima de la manguera	64 m (210 ft)	64 m (210 ft)	94 m (310 ft)	94 m (310 ft)	125 m (410 ft)
Caudal	9 kg/min (20 lb/min)	8,1 kg/min (18 lb/min)	15,3 kg/min (34 lb/min)	11,3 kg/min (25 lb/min)* 9,5 kg (21 lb/min)+	20 kg/min (45 lb/min)* 17 kg (38 lb)+
Consumo de aire a 7 bar	740 l/min	No procede	No procede	No procede	No procede
Potencia del calentador	6000 vatios	6000 vatios	10 200 vatios 15 300 vatios	8000 vatios 15 300 vatios	12 000 vatios, 15 300 vatios 20 400 vatios
Peso	114 kg	155 kg	181 kg	8 kW (243 kg) 15 kW (255 kg)	271 kg
Información para pedidos	Con calentador de 6,0 kW: 39 A–230 V, monofásico 253834 (Conjunto†) 253831 (Desnudo) 32 A–230 V, trifásico 253834 (Conjunto†) 253831 (Desnudo) 18,5 A–400 V, trifásico 253834 (Conjunto†) 253831 (Desnudo)	Con calentador de 6,0 kW: 48 A–230 V, monofásico 248718 (Conjunto†) 246025 (Desnudo) 32 A–230 V, trifásico 248720 (Conjunto†) 246034 (Desnudo) 24 A–400 V, trifásico 248719 (Conjunto†) 246030 (Desnudo)	Con calentador de 10,2 kW: 78 A–230 V, monofásico 248721 (Conjunto†) 246026 (Desnudo) 50 A–230 V, trifásico 248723 (Conjunto†) 246035 (Desnudo) 34 A–400 V, trifásico 248722 (Conjunto†) 246031 (Desnudo) Con calentador de 15,3 kW: 100 A–230 V, monofásico 248733 (Conjunto†) 248657 (Desnudo) 62 A–230 V, trifásico 248735 (Conjunto†) 248658 (Desnudo) 35 A–400 V, trifásico 248734 (Conjunto†) 248659 (Desnudo)	Con calentador de 8,0 kW: 69 A–230 V, monofásico 255010 (Conjunto†) 255400 (Desnudo) 46 A–230 V, trifásico 255011 (Conjunto†) 255401 (Desnudo) 35 A–400 V, trifásico 255012 (Conjunto†) 255402 (Desnudo) Con calentador de 15,3 kW: 100 A–230 V, monofásico 255016 (Conjunto†) 255406 (Desnudo) 59 A–230 V, trifásico 255017 (Conjunto†) 255407 (Desnudo) 35 A–400 V, trifásico 255018 (Conjunto†) 255408 (Desnudo)	Con calentador de 12,0 kW: 100 A–230 V, monofásico 255000 (Conjunto†) 253400 (Desnudo) Con calentador de 15,3 kW: 71 A–230 V, trifásico 255001 (Conjunto†) 253401 (Desnudo) 41 A–400 V, trifásico 255002 (Conjunto†) 253402 (Desnudo Con calentador de 20,4 kW: 90 A–230 V, trifásico 255007 (Conjunto†) 253407 (Desnudo) 52 A–400 V, trifásico 255008 (Conjunto†) 253408 (Desnudo)
Manual de operación	311511	309551	309551	312062	312062
Manual de reparación	311512	309574	309574	312063	312063

†El conjunto incluye una manguera calefaccionada 15 m, una manguera calefaccionada 3m (10 ft) y una pistola de purga de aire Fusion.

* = medido a 60 Hz
\+ = medido a 50 Hz

REACTOR PARA REVESTIMIENTOS				
	Eléctrico (serie E)		**Hidráulico** (serie H)	
Modelo	**REACTOR E-XP1**	**REACTOR E-XP2**	**REACTOR H-XP2**	**REACTOR H-XP3**
Presión máxima de trabajo	172 bar (17,2 MPa, 2500 psi)	240 bar (24,0 MPa, 3500 psi)	240 bar (24,0 MPa, 3500 psi)	240 bar (24,0 MPa, 3500 psi)
Longitud máxima de la manguera	64 m (210 ft)	94 m (310 ft)	94 m (310 ft)	125 m (410 ft)
Caudal	3,8 l/m (1,0 gal/m)	7,6 l/m (2,0 gal/m)	5,7 l/m (1,5 gal/m)* 4,8 l/min+	9,5 l/m (2,5 gal/m)* 8,0 l/min+
Consumo de aire a 7 bar	No procede	No procede	No procede	No procede
Potencia del calentador	10 200 vatios	15 300 vatios	15 300 vatios	20 400 vatios
Peso	155 kg	198 kg	255 kg	271 kg
Información para pedidos	Con calentador de 10,2 kW: 69 A–230 V, monofásico 248706 (Conjunto†) 246024 (Desnudo) 43 A–230 V, trifásico 248708 (Conjunto†) 246033 (Desnudo 24 A–400 V, trifásico 248707 (Conjunto†) 246029 (Desnudo)	Con calentador de 15,3 kW: 100 A–230 V, monofásico 248709 (Conjunto†) 246028 (Desnudo) 62 A–230 V, trifásico 248711 (Conjunto†) 246036 (Desnudo) 35 A–400 V, trifásico 248710 (Conjunto†) 246032 (Bar	Con calentador de 15,3 kW: 100 A–230 V, monofásico 255013 (Conjunto†) 255403 (Desnudo) 62 A–230 V, trifásico 255014 (Conjunto†) 255404 (Desnudo) 35 A–400 V, trifásico 255015 (Conjunto†) 255405 (Desnudo)	Con calentador de 20,4 kW: 90 A–230 V, trifásico 255004 (Conjunto†) 253404 (Desnudo) 52 A–400 V, trifásico 255005 (Conjunto†) 253405 (Desnudo)
Manual de operación	309551	309551	312062	312062
Manual de reparación	309574	309574	312063	312063

†El conjunto incluye una manguera calefaccionada 15 m, una manguera calefaccionada 3m (10 ft) y pistola de purga de aire Fusion.

* = medido a 60 Hz
\+ = medido a 50 Hz

Componentes del sistema Reactor

Cómo seleccionar los componentes del sistema para su Reactor

1 Seleccione un Reactor

Elija de entre los 10 modelos con motores neumáticos, eléctricos o hidráulicos.

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

- Secciones para fluido de desmontaje rápido
- Capacidad opcional de almacenamiento de datos de funcionamiento
- Modelos para espuma con presión nominal de 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi)
- Modelos para poliurea con presión nominal de hasta 240 bar (24,0 MPa, 3500 psi)

2 Seleccione las mangueras calefaccionadas

Elija entre presiones nominales de 138 ó 240 bar, 13,8 ó 24,0 MPa (2000 psi o 3500 psi). Elija un diámetro de 3/8 ó 1/2 pulgadas

3 Seleccione la manguera flexible calefaccionada (3m)

Elija de entre presiones nominales de 138 ó 240 bar, 13,8 ó 24,0 MPa (2000 psi o 3500 psi) Elija un diámetro de 1/4 ó 3/8 pulgadas.

4 Seleccione una pistola Fusion

Elija entre purga de aire o mecánica con abanico redondo o plano.

PISTOLA DE PURGA DE AIRE

- Pistola fácil de utilizar
- Limpieza en 10 segundos
- Componentes de vida útil más larga

PISTOLA DE PURGA MECÁNICA

- Mezcla óptima
- El acabado más fino para aplicaciones de bajo caudal
- Módulo de mezcla duradero

Seleccione un conjunto de bombas de suministro

5 BOMBA DE SUMINISTRO

Elija entre bombas de pistones o membrana, para materiales corrientes, con montaje en bidón o mural. Seleccione una bomba de pistones 2:1 para materiales con mayor viscosidad.

6 KITS DE AGITADOR

Elija un kit para agitar la resina de forma que se consiga un revestimiento uniforme. Los agitadores Twistork®, patentados por Graco, tienen un bajo efecto cortante para minimizar la formación de espuma en el material.



Pistolas de pulverización

CARACTERÍSTICAS	FUSION® AP	FUSION MP
Producción máxima	18 kg/min (40 lb/min)	20,4 kg/min (45 lb/min)
Producción mínima	0,9 kg/min (2 lb/min)	0,9 kg/min (2 lb/min)
Presión efectiva máxima de fluido	240 bar (24,0 MPa, 3500 psi)	240 bar (24,0 MPa, 3500 psi)
Método de purga	Purga de aire	Purga mecánica
Aplicaciones	Aislamiento de viviendas con espuma, techos, hormigón, impermeabilización y otros poliuretanos y revestimientos elastoméricos	

Si desea una lista completa de pistolas pulverizadoras compatibles con Graco, llame al +32 (89) 770 700 o visite www.graco.be para obtener el folleto Fusion (referencia 300615).

Reactor E-10: compacto y portátil

Ideal para pequeñas aplicaciones sin ir en detrimento del rendimiento.
Las unidades portátiles E-10 de Graco son ideales para proyectar productos multicomponente, realizar tareas de relleno de juntas y pequeños retoques. Sus controles inteligentes, fáciles de configurar y utilizar, convierten al E-10 en el complemento ideal de cualquier línea de equipos dosificadores.

- Su reducido tamaño es ideal para trasladarlo y para trabajar en zonas de difícil acceso
- Un solo operario es capaz de manejar el sistema completo. Ahorre tiempo y dinero
- Utilícelo como complemento a su actual equipo de pulverización
- Versátil: pase rápidamente de pulverizar en frío a pulverizar en caliente o a aplicar espuma
- Ahorre un 30 % en costes de material comparado con los sistemas de espuma desechables
- La alternativa más rentable a las aplicaciones de espuma monocomponente

Aplicaciones

Aislamiento con espuma

- Vigas y perfiles
- Parcheo de techos
- Trabajos preparatorios
- Reparación de ventanas
- Rascacielos

Revestimientos

- Pequeños trabajos industriales
- Relleno de juntas de hormigón y aplicaciones sobre pavimentos
- Pulverización de tanques pequeños utilizando poliurea en frío
- Mantenimiento industrial

Especificaciones e información de pedido: página 10

Información para pedidos

Para obtener los accesorios originales de Graco, diríjase a su distribuidor de Graco más próximo o llame a Graco al +32 (89) 770 700

Reactor E-10

Especificaciones:

Máxima presión efectiva de fluido . . . 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi)
Longitud máxima de la manguera . . . . . 33 m (105 ft)
Producción máxima . . . . . 5,4 kg/min (12 lb/min)
Potencia del calentador . . . . . Modelos de 120 V:
. . . . . .850 W cada uno, 1700 W en total
. . . . . Modelos de 230 V:
. . . . . .1000 W cada uno, 2000 W en total
Capacidad del tanque . . . . . 26,5 l (7 gal) cada uno (nominal)
Peso . . . . . Con calentador: 72 kg
. . . . . Sin calentador: 68 kg
Manual de instrucciones 311075
Consumo de aire
Unidades de relleno de juntas sin calentador
57 l/min a 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Unidades de pulverización en frío sin calentador
450 l/min a 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Unidades con calentador y pistola Fusion
70 l/min a 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi)

Información de pedido del Reactor E-10

Sistemas E-10

249800	120 V, con calentador, 2 cables, 5 mangueras (11m), pistola AP
249802	230 V, con calentador, 2 cables, 5 mangueras (11m), pistola AP
249804	230 V, con calentador, 1 cable, 5 mangueras (11m), pistola AP
249806	120 V, ambiente, 3 mangueras (11m), pistola 2K Ultra-Lite®, kit completo
249808	230 V, ambiente, 3 mangueras (11m), pistola 2K Ultra-Lite, kit completo

Sólo la unidad dosificadora E-10

249570	120 V, con calentador, 2 cables de 15 A, 1700 W
249571	230 V, con calentador, 2 cables de 10 A, 2000 W
249572	230 V, con calentador, 1 cable de 20 A, 2000 W
249576	120 V, sin calentador, 1 cable de 15 A
249577	230 V, sin calentador, 1 cable de 10 A

Accesorios del Reactor

247827	Módulo de control de calentamiento
247828	Módulo de calentamiento de manguera, calentador A o B
247838	Kit de adaptación del control modular de calentamiento para actualizar las unidades eléctricas/hidráulicas
255149	Válvula de circulación (sólo ISO)
255150	Válvula de circulación (sólo resina)
255148	Kit de válvula de circulación: incluye las válvulas de circulación del ISO, de la resina, grasa especial y una pistola engrasadora

Conjuntos de calentador Reactor

246364	15 300 vatios, 230 voltios, monofásico
246365	6000 vatios, 230 voltios, monofásico
246607	10 200 vatios, 230 voltios, monofásico
246760	6000 vatios, 230 voltios, trifásico
246761	6000 vatios, 400 voltios, trifásico, con neutro
246762	10 200 vatios, 230 voltios, trifásico
246763	10 200 vatios, 400 voltios, trifásico, con neutro
246764	15 300 vatios, 230 voltios, trifásico
246765	15 300 vatios, 400 voltios, trifásico, con neutro

Manuales

309572	Manual de operación, mangueras
309812	Manual de operación, conjuntos de calentador Reactor
309813	Manual de reparación, conjuntos de calentador Reactor

Mangueras calefaccionadas

Mangueras, 138 bar (2000 psi)

246045	6,3 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft)
246046	9,5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft)
246047	12,7 mm x 15 m (1/2 in x 50 ft)
246048	6,3 mm x 7,6 m (1/4 in x 25 ft)
246049	9,5 mm x 7,6 m (3/8 in x 25 ft)
246074	6,3 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft), sin cable termopar
246075	9,5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft), sin cable termopar
246076	12,7 mm x 15 m (1/2 in x 50 ft), sin cable termopar
246678	9,5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft), con funda protectora
246050	6,3 mm x 3 m (1/4 in x 10 ft)
246051	9,5 mm x 3 m (3/8 in x 10 ft)

Mangueras, 240 bar (3500 psi)

246052	6,3 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft)
246053	9,5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft)
246054	12,7 mm x 15 m (1/2 in x 50 ft)
246679	9,5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft), con funda protectora
246055	6,3 mm x 3 m (1/4 in x 10 ft), con funda protectora
246056	9,5 mm x 3 m (3/8 in x 10 ft), con funda protectora

Si desea una lista completa de pistolas pulverizadoras compatibles con Graco, llame al +32 (89) 770 700 o visite www.graco.be para obtener un folleto de Fusion (referencia 300615).

Mangueras calefaccionadas

Accesorios de manguera

246077 Funda protectora de malla de poliéster trenzada de 3 m (10 ft)

246078 Funda protectora de malla de poliéster trenzada de 15 m (50 ft)

246456 Funda protectora de polietileno de 15 m (50 ft)

246805 Funda protectora de malla de poliéster trenzada de 7,6 m (25 ft)

248921 Controlador de manguera calefaccionada de 2700 vatios, permite trabajar con longitudes de manguera Reactor superiores a 91 m (300 ft) y requiere 200-230 voltios a 15 A

15B296 Cable FTS de 16 m (50 ft)

261821 Puente para la manguera calefaccionada (necesario cuando no se utiliza una manguera flexible calefaccionada (3m))

15C626 Cable de sonda de temperatura de líquido (FTS) de 7,6 m (25 ft)

261669 Sonda de temperatura del fluido

15F028 Banda calentadora, 1000 vatios para bidón de 55 gal, 230 voltios

261821 Kit de conectores Power-lock™

15M312 Kit de conectores Power-lock™ (conjunto de 20, suficiente para 10 mangueras)

Bombas de suministro y agitadores

Sistemas completos de bombas de suministro

Incluyen lo siguiente: mangueras de aire y de fluido para 2 bombas, y todos los conectores.

246655 Sistema completo de bombas de suministro TRITON® 308 (246677)

246369 Sistema completo de bombas de suministro Husky 515 (246481)

246375 Sistema completo de bombas de suministro Husky 716 (246482)

246376 Sistema completo de bombas de suministro Husky 1040 (246676)

246081 Sistema completo de bombas de suministro T2 (246898)

Bombas de suministro con tubo de aspiración de bidón

246654 Bomba de membrana, de aluminio, 3/8 en salida de líquido, entrada máx. de aire a 8 bar (115 psi), 7,6 l/min (2,0 gal/m) TRITON 308 60 c/m

246366 Bomba de membrana Husky™ 515, diseño con pernos de acetal Entrada máx. de aire a 6,8 bar (100 psi), 28 l/min (7,5 gal/m) 60 c/m

246367 Bomba de membrana Husky 716, diseño con grapas de aluminio Entrada máx. de aire a 6,8 bar (100 psi), 28 l/min (7,5 gal/m) 60 c/m

246368 Bomba de membrana Husky 1040, con pernos de aluminio, montaje mural

Entrada máx. de aire a 8,2 bar (120 psi), 28 l/min (7,5 gal/m) 60 c/m

295616 Bomba de pistones T2 con una relación 2:1 para materiales de mayor viscosidad, presión máxima de líquido de 28 bar (405 psi) 19 l (5,0 gal/m) a 100 c/m

248825 Bomba para bidón 5:1 Monark para materiales de gran viscosidad, Presión máxima de líquido de 62 bar (900 psi) con manguera de 3 m (10 ft) 3/4 npt (m), regulador de aire, manual 310863

Bombas de suministro con tubos para fluido

246677 TRITON 308 (246654) con manguera de suministro 3 m x 19 mm (10 ft x 3/4 in)

246481 Husky 515 (246366) con manguera de suministro 3 m x 19 mm (10 ft x 3/4 in)

246482 Husky 716 (246367) con manguera de suministro 3 m x 19 mm (10 ft x 3/4 in)

246676 Husky 1040 (246368) con manguera de suministro de 3 m x 19 mm (10 ft x 3/4 in) y manguera de aspiración de 1,8 m x 19 mm (6 ft x 3/4 in)

246898 Bomba de pistón T2 de relación 2:1 (295616) con manguera de suministro de 3 m x 19 mm (10 ft x 3/4 in)

Accesorios para bomba de suministro

246419 Tubo de aspiración con válvula anti-retorno de entrada de 208 l (55 gal)

246477 Tubo de retorno con conexión para secador de aire, 19 mm (3/4 in)

246483 Kit de distribución de aire, 8,4 bar (0,84 MPa, 120 psi) para dos bombas de alimentación y una pistola Fusion

246640 Kit de cartucho desecante

246978 Kit de circulación del Reactor con tubos de retorno, manguera de retorno de fluido y cartucho desecante

15C381 Cartucho desecante

Manuales

309815 Bomba de suministro

309827 Kit de suministro de aire

309852 Tubos de retorno y de circulación

Agitador

224854 Twistork® CS, neumático, 1,5 CV, 0,9 m de largo

235534 Twistork SST, neumático, 1,5 CV, 0,9 m de largo

236629 Twistork SST, neumático con tubo de retorno incorporado 0,75 CV, 1,2 m de largo

248824 Twistork® CS, neumático (224854), 1,5 CV, 0,9 m de largo con conexión de aire, manguera